

«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΤΜΗΜΑ 1-ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ CPV 33141110-4, ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΙΘΕΜΑ CPV 33141116-3, ΤΜΗΜΑ 3 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ CPV 33141114-2, ΤΜΗΜΑ 4 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ CPV33141443-4, ΤΜΗΜΑ 5 ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ CPV 33141115-9)»

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ - ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	20761	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ	1. Κατασκευασμένο από ελαστικό ημίσκληρο υλικό. 2. Να διαθέτει επένδυση από σωληνοείδες ελαστικό πλεκτό υλικό. 3. Τα υλικά να είναι αεριζόμενα αντιαλλεργικά αντιεφιδρωτικά μη τοξικά. 4. Να είναι συμβατό με την ακτινολογική εξέταση. 5. Να κλείνει με αυτοκόλλητο, για να προσαρμόζεται εύκολα.	TEM
2	23188	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1	Νάρθηκες Δακτύλων τύπου Zimmer από αλουμίνιο (για κακώσεις δακτύλων) με ενσωματωμένο υποαλλεργικό αφρώδες υπόστρωμα. Να κόβονται με ψαλίδι.	TEM
3	23190	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 3/4		TEM
4	35105	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧ ΜΑΛΑΚΟ XS, S, M, L		TEM
5	36371	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	1. Ελαστικοί επίδεσμοι να είναι από βαμβακερά και ελαστικά νήματα κάλληλης ύφανσης (καθαρές χωρίς ενώσεις), ώστε να επιταχύνεται η ελαστική συμπεριφορά. 2. Σύνθεση από 65% από βαμβάκι και 35% συνθετικά νήματα. 3. Η επιμήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά τον τανυσμό στο αρχικό μήκος. Η επιμήκυνση των ταινιών να είναι μεγαλύτερη από 70% του αρχικού μήκους. 4. οι παρυφές να είναι υφασμένες υπό μορφή ουγιάς 5. Οι ελαστικοί επίδεσμοι να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν, να διαθέτουν clips ανάλογου μεγέθους 6. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8 CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	TEM

			1. Ελαστικοί επίδεσμοι να είναι από βαμβακερά και ελαστικά νήματα κάλληλης ύφανσης (καθαρές χωρίς ενώσεις), ώστε να επιταχύνεται η ελαστική συμπεριφορά. 2. Σύνθεση από 65% από βαμβάκι και 35% συνθετικά νήματα. 3. Η επιμήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά τον τανυσμό στο αρχικό μήκος. Η επιμήκυνση των ταινιών να είναι μεγαλύτερη απο 70% του αρχικού μήκους. 4. οι παρυφές να είναι υφασμένες υπό μορφή ουγιάς 5. Οι ελαστικοί επίδεσμοι να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν, να διαθέτουν clips ανάλογου μεγέθους ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	
6	36372	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CM X 4M(ΠΕΡΙΠΟΥ)	TEM	
			1. Ελαστικοί επίδεσμοι να είναι από βαμβακερά και ελαστικά νήματα κάλληλης ύφανσης (καθαρές χωρίς ενώσεις), ώστε να επιταχύνεται η ελαστική συμπεριφορά. 2. Σύνθεση από 65% από βαμβάκι και 35% συνθετικά νήματα. 3. Η επιμήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά τον τανυσμό στο αρχικό μήκος. Η επιμήκυνση των ταινιών να είναι μεγαλύτερη απο 70% του αρχικού μήκους. 4. οι παρυφές να είναι υφασμένες υπό μορφή ουγιάς 5. Οι ελαστικοί επίδεσμοι να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν, να διαθέτουν clips ανάλογου μεγέθους ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15 CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	
7	36373	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	TEM	

			1.ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 2.Με μικρή απώλεια γύψου κατά την χρήση 3.Να έχει αντοχή σε βάρος και μεγάλη τελική αντοχή. 4.Να είναι διαπερατοί στις ακτίνες RONTGEN 5. Τιμή τεμαχίου και όχι συσκευασίας. 6. Να είναι υδρόφιλος. 7. Να στεγνώνει και στεροποιείτε γρήγορα σε λιγότερο από 2,5 λεπτά.	
8	36377	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CM		TEM
			1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 2. Με μικρή απώλεια γύψου κατα την χρήση. 3. Να έχει αντοχή σε βάρος και μεγάλη τελική αντοχή. 4. Να είναι διαπερατοί στις ακτίνες roentgen. 5. Τιμή τμχ. και όχι συσκευασίας. 6. Να είναι υδρόφιλος. 7. Να στεγνώνει και στεροποιείτε γρήγορα σε λιγότερο από 2,5 λεπτά.	
9	36378	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CM		TEM
			1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 2. Με μικρή απώλεια γύψου κατα την χρήση. 3. Να έχει αντοχή σε βάρος και μεγάλη τελική αντοχή. 4. Να είναι διαπερατοί στις ακτίνες rontegen. 5. Τιμή τμχ. και όχι συσκευασίας. 6. Να είναι υδρόφιλος. 7. Να στεγνώνει και στεροποιείτε γρήγορα σε λιγότερο από 2,5 λεπτά.	
10	36379	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20CM		TEM

11	42904	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ	Να είναι κάλτσες ορατής διαβαθμισμένης σύμπτυξης. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα σε όλο το μήκος του ποδιού. Να διαθέτουν εξεταστική οπή στην άκρη του ποδιού για οπικό έλεγχο των δακτύλων να διαθέτουν αντιολισθητική ζώνη για τα μεγέθη του μηρού με επένδυση σιλικόνης . Να είναι κατασκευασμένες από υπο- αλλεργικό υλικό που επιτρέπει τον καλό αερισμό του δέρματος. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης και CE Mark. Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση σε περισσότερους ασθενείς. ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.	ΖΕΥΓΗ
12	43937	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ-ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΝΟ 1/2	Νάρθηκες δακτύλων τύπου Zimmer 1/2".Οι νάρθηκες δακτύλου να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο,ελαφρύ αλουμίνιο και να έχουν εσωτερική επένδυση από ειδικό ελαστικό foam.	ΤΕΜ
13	44523	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΑΖΑΣ (10ΕΚ. Χ 5Μ ΠΕΡΙΠΟΥ)	Επίδεσμος γάζας υποαλλεργικός συσκευασμένος σε ασφαλή, ατομικό, χαρτινό περιτύλιγμα (10 εκ. Χ 5μ.)περίπου, τυλισμένος κυλινδρικά και κομμένος χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια), εξαιτίας της κοπής της γάζας η οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.	ΤΕΜ
14	45365	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΥΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 8 CM Χ 2,5 Μ(ΠΕΡΙΠΟΥ)	1. Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος μεγάλης κολλητικής ικανότητας. 2.Ιδανικό για πιεστικές και υποστηρικτικές επιδέσεις.	ΤΕΜ
15	48350	ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧ ΣΚΛΗΡΑ Τ ΡΗΙΔΕΛΡΗΙΑ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ	- ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΗΙΔΕΛΡΗΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΕΡΟΖΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ - ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΙΑΚΟΥ ΟΣΤΟΥ.	ΤΕΜ

16	49715	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5CM X 4,5M	1.Επίδεσμος συνθετικού γύψου κατασκευασμένος από 8 στρώματα πυκνά υφασμένα fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυαιρεθάνης καλυμένος πλήρως με βάτα. 2.Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας δίνοντάς μας αμέσως εύκολα και καθαρά ένα εύχρηστο πολύ ελεφρύ και ανθεκτικό γύψοναρθηκα. 3.Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία με ειδικό κλιπ για να ξανασφαγίζεται μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους. 4. Διαστάσεις 7,5cmX4,5m	TEM
17	49716	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10CM X 4,5M	1.Επίδεσμος συνθετικού γύψου κατασκευασμένος από 8 στρώματα πυκνά υφασμένα fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυαιρεθάνης καλυμένος πλήρως με βάτα. 2.Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας δίνοντάς μας αμέσως εύκολα και καθαρά ένα εύχρηστο πολύ ελεφρύ και ανθεκτικό γύψοναρθηκα. 3.Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία με ειδικό κλιπ για να ξανασφαγίζεται μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους. 4. Διαστάσεις 10cmX4,5m	TEM
18	49717	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 15CM X 4,5M	1.Επίδεσμος συνθετικού γύψου κατασκευασμένος από 8 στρώματα πυκνά υφασμένα fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυαιρεθάνης καλυμένος πλήρως με βάτα. 2.Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας δίνοντάς μας αμέσως εύκολα και καθαρά ένα εύχρηστο πολύ ελεφρύ και ανθεκτικό γύψοναρθηκα. 3.Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία με ειδικό κλιπ για να ξανασφαγίζεται μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους. 4. Διαστάσεις 15cmX4,5m	TEM
19	49718	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟ 7,5CM - STOCKINETTE	1.Να είναι κάλτσα λεπτή , σωληνωτή ιδανική για χρήση ως εσωτερικό υπόστρωμα σε νάρθηκες είτε γύψου είτε συνθετικών. 2. Να έχει πυκνή και ανθεκτική ύφανση στο νερό. 3. Να είναι λευκού χρώματος. 4. Να ην αλλάζει το μέγεθος μετά την αποστείρωση.	ΜΕΤΡΑ
20	49719	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΣ	1. Από αφρώδες υλικό με επένδυση. 2.Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους. 3. Συσκευασία σε ρολλό	TEM

ΕΠΙΘΕΜΑ -ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
8	36529	ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9 X 10 CM (ΠΕΡΙΠΟΥ)	1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2. Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατά. 3. Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4. Το γαζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να ξεκολλά στην εφίδρωση.	TEM
2	40153	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ IV, ΜΕ ΓΛΟΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 10X15,5 (ΠΕΡΙΠΟΥ)	1. Αντιμικροβιακό διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. 2. Να είναι συνδυασμός διάφανους φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας. 3. να φέρει ενσωματωμένη γέλη, εμποτισμένη με γλυκονικής χλωρεξιδίνη 4. Διαστάσεις 10X15,5 (ΠΕΡΙΠΟΥ)	TEM
3	40251	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 6X7 (ΠΕΡΙΠΟΥ)	1. Αποστειρωμένο επίθεμα από αυτοκόλλητο φιλμ πολυορεθάνης διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος με υποαλλεργική ακρυλική κόλλα. 2. Με χάρτινο περιθώριο καθ'όλη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλά στα γάντια, με εγκοπή και ετικέτα	TEM

10	42025	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΑ 10X10 12 PLY	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς ξέφτια. Κάθε εκατό (100±) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ,λ.π) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3 πλην του αριθμού της σύμβασης και του Φορέα. Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα πολλαπλάσια των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφάλη και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3.	ΤΕΜ
11	45366	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 10X15	1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2. Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατά. 3. Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4. Το γάζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να ξεκολλά στην εφίδρωση.	ΤΕΜ
12	45367	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 10X20	1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2. Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατά. 3. Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4. Το γάζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να ξεκολλά στην εφίδρωση.	ΤΕΜ

13	45368	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 10X30	1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2. Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατά. 3. Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4. Το γαζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να ξεκολλά στην εφίδρωση.	TEM
7	46362	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.	1. Να είναι από υδρόφοβο μη υφασμάτινο υλικό. 2. Να είναι αποστειρωμένο και να διατίθεται και το κάθε τεμάχιο σε ατομική συσκευασία 3. Όλα τα μέρη του να αποτελούνται από υποαλλεργικά υλικά. 4. Να έχει την απαραίτητη ελαστικότητα ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία κινήσεων.	TEM
5	N.E	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ - ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΚΚΥΓΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 25X25 CM (± 2CM).	Επίθεμα αυτοκόλλητο αποστειρωμένο υδροπολυμερές-αφρώδες, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους με περιμετρικό κολλητικό από υδροκολλοειδή κυτταρίνη ή άλλο ισοδύναμο υποαλλεργικό κολλητικό χωρίς τοπικό αντιβιοτικό. Ειδικό σχήμα κόκκυγα. Διαστάσεις περίπου 25x25 cm (± 2 cm)	TEM
6	N.E	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ. ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΚΟΣ 45CM (±5CM)	Διαστάσεις: περίπου μήκος 45cm (±5cm),	TEM
4	N.E	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 15X15 CM (± 2CM).	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΑΠ'Ο ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠ'Ο ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ: 15X15 CM (± 2CM).	TEM

9	N.E	ΕΠΙΘΕΜΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X10 CM (± 2CM)	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΑΠΌ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X10 CM (± 2CM)	TEM
1	N.E	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20X20 CM (± 2CM)	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΑΠΌ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20X20 CM (± 2CM)	TEM

ΓΑΖΑ- ΤΜΗΜΑ 3 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	18504	ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2TEM (10X10 CM)		TEM
2	37828	ΓΑΖΑ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10X20CM 12PLY	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφο 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θεικού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές σε όλο το μήκος του επιθέματος.	ΡΟΛΛΑ
3	37830	ΓΑΖΑ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10 X 10CM 12 PLY	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφο 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θεικού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές σε όλο το μήκος του επιθέματος.	TEM

4	42024	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να πληροί τους κάτωθι όρους: 1. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ). 2. Να αποτελείται από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας. 3. Να έχουν 18 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό και 23 -25 gr ανά τετραγωνικό μέτρο. 4. Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ). 5. Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη. Η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες. 6. Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θειικού βαρίου κατά μήκος της γάζας διπλωμένη σε τόπι των 100 μέτρων.	ΜΕΤΡΑ
5	44413	ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΓΑΖΩΝ-ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ O - 0,5 - 1 - 2. ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Η ΡΟΛΟΥ	ΜΕΤΡΑ

6	44521	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να πληροί τους κάτωθι όρους: 1. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ). 2. Να αποτελείται από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας. 3. Να έχουν 18 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό και 23 -25 gr ανά τετραγωνικό μέτρο. 4. Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ). 5. Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη. Η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες. Με απόκλιση έως 4% στη διάσταση. 6. Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θεϊκού βαρίου κατά μήκος της γάζας διπλωμένη σε τόπι των 100 μέτρων.	TEM
7	47937	ΤΟΛΥΠΙΑ (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 12Χ12	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003	TEM
8	47946	ΓΑΖΑ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 5Χ5CM 12PLY	. Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN10X2014079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφο 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θεϊκού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές σε όλο το μήκος του επιθέματος.	TEM

9	48250	ΓΑΖΑ ΤΑΜΠΟΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ	ΓΑΖΑ ΤΑΜΠΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 18-20 ΚΛΩΣΤΩΝ /CM 2 ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 27 ΓΡ /M 2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ .ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 14079:2003.ΠΛΑΤΟΣ 6-8 ΕΚ ΜΗΚΟΣ 100 ΜΕΤΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΚΛΩΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 55% ΘΕΙΚΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.	ΤΕΜ
10	49489	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 45X45CM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 8PLY	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επίσης το ύφασμα θα φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θεικού βαρίου ανά φύλλο η οποία θα είναι υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και στη συνέχεια αυτού γαζωμένη ακτινοσκοιερή βαριούχα ταινία τουλάχιστον 3 εκατοστών μήκους και τουλάχιστον 1 εκατοστού πλάτους. Κάθε εκατό (100) τεμάχια θα συσκευάζονται σε πλαστική συσκευασία κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ.λ.π) και επί της πλαστικής αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3 πλην του αριθμού της σύμβασης και του Φορέα. Ποσότητα πολλαπλάσια των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3	ΤΕΜ
11	52606	ΓΑΖΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X10CM (±2 CM)		ΠΑΚ

12	52607	ΓΑΖΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15CM (±2 CM)		TEM
----	-------	---	--	-----

ΤΑΙΝΙΕΣ - ΤΜΗΜΑ 4 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	mm_desc
1	36361	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,5CM X 9M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	1. Υποαλλεργική ταινία από μετάξι . 2. Να κόβεται εύκολα με το χέρι κατά μήκος και πλάτος. 3. Να μην ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. 4. Να είναι ακτινοδιαπερατή και να μην αποκολλάται όταν βραχεί. 5.Διαστάσεις 2,5cm X9m (περίπου)	TEM
2	36523	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5 CM X 9M (ΠΕΡΙΠΟΥ) PLASTIC	1. Να διαθέτει υποαλλεργική συγκολλητική ουσία, να μην αποκολλάται. 2. Κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα. 3. Να κόβεται ευκολά με το χέρι κατά μήκος και πλάτος.	TEM
3	36526	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5 CM X 9 M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	1. Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία από χαρτί , να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα. 2.Να κόβεται με το χέρι κατά μήκος και κατά πλάτος. 3.Να μη ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και να μη αποκολλάται όταν βρέχεται.	TEM
4	36533	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 5CM X 5 M	1. Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία από ύφασμα βαμβακερό . 2.Να κόβεται με το χέρι κατά μήκος και κατά πλάτος. 3.Να μη ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και να μη αποκολλάται όταν βρέχεται.	TEM

5	36344	ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6Χ101ΜΜ (ΠΕΡΙΠΟΥ)	1. Ταινίες αυτοκόλλητες σύγκλισης τραύματος. 2. Από μη υφασμένο υλικό στο χρώμα του δέρματος 3. Να φέρουν πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. 4. Είναι διαπερατές από τον αέρα και τους υδρατμούς. 5. Να μην χρειάζεται έμβρεξη. 6. Να εφαρμόζονται με ασφάλεια, 7. Να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. 8. Να είναι ακτινοδιαπερατές, ανθεκτικές στο χρόνο και τη θερμοκρασία	ΤΕΜ
6	41507	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	Ταινίες αυτοκόλλητες σύγκλισης τραύματος από μη υφασμένο υλικό, στο χρώμα του δέρματος και να φέρουν πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. Να είναι διαπερατές από τον αέρα, να εφαρμόζονται με ασφάλεια, να αφαιρούνται ανώδυνα και να μην αφήνουν υπολείμματα. Να είναι ακτινοδιαπερατές. Διαστάσεις ταινίας 5 Χ 100 mm περίπου. ΤΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.	ΤΕΜ
7	53789	ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΛΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 24 mm ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΗΙ ΤΑCK ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ NON-WOVEN ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΡΟΛΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑΝ ΜΕ ΤΟ EN ISO11140 -1. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΤΟ CE ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ MDR 2017/745 ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 13485. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.	ΤΕΜ

ΒΑΜΒΑΚΙ -ΤΜΗΜΑ 5 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
A/A	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	44403	ΒΑΜΒΑΚΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ - ΒΑΜΒΑΚΟΤΑΙΝΙΕΣ 10CM	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.	ΤΕΜ
2	44404	ΒΑΜΒΑΚΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15CM.	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.	ΤΕΜ
3	44405	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ 1 KGR	- 100% υδρόφιλο βαμβάκι, καθαρισμένο, λευκασμένο και λαναρισμένο - Άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV. - Βάμβαξ απορροφητικός - Βάρους 1000 γραμμαρίων Χαρακτηριστικά: - Είναι λευκό - Άοσμο - Χωρίς χρωστικές ουσίες, μη τοξικό - Αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερο από 10 mm - Δεν περιέχει υπολείμματα φύλλων, περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις - Παρουσιάζει αξιόλογη αντίσταση όταν τραβιέται - Όταν ανακινείται ήπια δεν αναδίδει σημαντική ποσότητα σκόνης - Να παραμένει αναλλοίωτο μετά την αποστείρωση Συσκευασία: - Να είναι εντός πλαστικού στεγανού περιβλήματος που θα προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη - Οι ατομικές συσκευασίες να είναι σε μορφή αναδίπλωσης zigzag (ζικ - ζακ) ή ρολό, τοποθετημένες σε πλαστικές διαφανείς σακούλες κατάλληλες για τη μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος - Επί της συσκευασίας να αναγράφονται: V το είδος του περιεχομένου	ΤΕΜ

			✓ το καθαρό βάρος ✓ τα στοιχεία του κατασκευαστή ✓ ο αριθμός παρτίδας ✓ η σήμανση πιστοποίησης CE	
			ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.	
4	43575	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 15CM ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 15CM ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100TEM.	TEM
5	43572	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 15 CM ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ	Βαμβακοφόροι στυλεοί αποστειρωμένοι 15 cm σε πλαστικό σωληνάκι χωρίς θρεπτικό υλικό με ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.	TEM
6	43573	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 15CM ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Μέγιστης προστασίας κατά την μεταφορά ,κατάλληλα για αερόβιους και αναερόβιους μικροοργανισμούς ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	TEM